

Wciągarka linowa z wysięgnikiem wychylnym

Nr. Kat.	Nazwa	Waga ca. kg
	<p>GEDA STAR 250 COMFORT Wciągarka z wysięgnikiem wychylnym</p> <ul style="list-style-type: none"> • Udźwig 250 kg • Prędkość podnoszenia 28 m/min • 1 kW/ 230 v/ 50 Hz (podzielna na elektryczną wciągarkę 38,5/40,5 kg i wysięgnik wychylny 8,5 kg) • Odłączalny sterownik z kablem 2 m i wyłącznikiem bezpieczeństwa 	
01254	Jednostka z liną 25 m, z ciężarkiem przeciwwskrętnym i hakiem	47
01255	Jednostka z liną 50 m, z ciężarkiem przeciwwskrętnym i hakiem	49
	<p>Uchwyty mocujące (pasujące również do GEDA STAR 200 STANDARD)</p>	
01860	Uchwyt rusztowaniowy dla rur o średnicy 1½"	17
01862	Uchwyt międzystropowy rozsuwalny od 230 do 325 cm, położenie ramienia dla wysięgnika regulowane	60
01863	Stojak trójnożny wolnostojący, z pojemnikiem na balast	96
	<p>Uchwyty ładunkowe</p>	
01810	Uchwyt kubłowy dla 2 wiader (owalne lub okrągłe)	4,4
01811	Uchwyt kubłowy dla 4 wiader (owalne lub okrągłe)	9
01812	Zawiesie na wiadra dla 4 sztuk	4
01813	Pojemnik przechylny 35 l	9,5
01814	Pojemnik przechylny 65 l	16
01815	Silos na zaprawę 65 l	23
01816	Kosz na kamienie 62 x 32 x 50 cm z paletą	21
01817	Zawiesie łańcuchowe dla tacek	4
01819	Uchwyt do płyt przestawny do 125 cm wys.	24
01820	Kosz transportowy 92 x 57 x 44 cm z paletą (bez szkicu)	38
	<p>Wyposażenie dodatkowe</p>	
01206	Furta wyładownicza „Simple” , szerokość 1,4 m	29
42500	Furta wyładownicza „ECO S” , szerokość 0,85 m	26
01535	Rozłączalne sterowanie z kablem 30 m i wyłącznikiem bezpieczeństwa	8
01536	Rozłączalne sterowanie z kablem 50 m i wyłącznikiem bezpieczeństwa	12
02823	Skrzynka rozdzielcza - mała	8
02824	Bęben z kablem zasilającym 33 m , 3 x 2,5 mm ² (wymagalny przekrój kabla zasilającego)	8,7
07324	Linka stalowa 26 m, 5 mm	2,6
07589	Linka stalowa 51 m, 5 mm	5,1